



FICHA TÉCNICA



PINTURA VINIL ACRILICA MARCA IMPERIO CALIDAD SATINADA 15 AÑOS.

Las pinturas IMPERIO acabado Satinado, son elaboradas con látex acrílicos y aditivos, de alta calidad, los cuales proporcionan al producto durabilidad, máxima facilidad al lavar, resistencia al ataque de hongos, cuenta con una excelente adherencia en muros, excelente estabilidad del color y está diseñada para proteger y decorar superficies como concreto, yeso, ladrillo, Tablaroca, y puede ser usado tanto interiores como exteriores.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE:

Para obtener los mejores resultados, alta durabilidad y aprovechar al máximo las propiedades de la Pintura es muy importante la preparación de la superficie a pintar, por lo que se le recomienda seguir las instrucciones:

- Limpiar la zona a pintar con agua y cepillo, de tal forma que quede libre de cualquier sustancia o residuo que pudiera afectar la aplicación de la pintura.
- Resanar las grietas y lijar imperfecciones que presente la superficie ya que esto pudiera afectar el acabado. Para un acabado brillante y uniforme es muy importante lijar el área a pintar.
- Antes de aplicar la pintura, la superficie debe estar completamente seca, libre de cualquier humedad.
- Aplique Pintura IMPERIO (diluido 5 a 10% con agua) en dos manos para dar el acabado final satinada y de fácil limpieza.

PRECAUCION:

- Evite el contacto con la piel o los ojos; si esto ocurre, lávese con agua abundante durante varios Minutos.
- Después de usar el producto, lávese con agua y jabón para remover la pintura de la piel.
- Mantenga fuera del alcance de los niños.

CARACTERÍSTICAS

- Acabado Satinado
- Alto poder cubriente
- Fácil de aplicar.
- Excelente adherencia
- Impermeable
- Lavable, con alta resistencia
- Antihongos,
- Antibacterial,
- No toxico, base agua.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

COLOR* Consulte la guía de colores

TIPO: Vinil - Acrilica base agua

DENSIDAD: 1.2 A 1.22 gr/ml

VISCOSIDAD: 105-110 UK

SOLIDOS: 52+/- 2%

DILUYENTE: Agua

RENDIMIENTO: 4-6 M2/L a dos manos

PRESENTACION: Galón y 19 L

LAVABILIDAD: > 15,000 ciclos

METODO DE APLICACION: Brocha, rodillo, pistola convencional