

# FICHA TÉCNICA CEMENTO PLASTICO MARCA IMPERIO



## CEMENTO PLASTICO IMPERIO:

### DESCRIPCION

Fabricado con resinas de la más alta calidad y adherencia, así como con aditivos que dan como resultado un producto flexible adaptable a superficies que se deseen rellenar.

### USOS

- Para tapar grietas de concreto en techos y muros, así como en laminas y materiales de construcción que se desee resanar, esto para tener un mejor resultado en el proceso de impermeabilización.

### PROPIEDADES

- Resonador de grietas.
- Altamente adherible a techos y materiales utilizados normalmente en la construcción.
- Alta flexibilidad, adaptándose a la expansión normal de concreto.
- No contiene asfaltos ni asbestos, ni contaminantes tóxicos o dañinos a las personas o al medio ambiente.
- fácil de aplicar.

### RECOMENDACIONES Y PRECAUCIONES:

- No mezclarlo con otros productos.
- No se deje alcance de los niños.
- Evite el contacto con la piel y ojos. Cualquier salpicadura del material, lávese con abundante agua, si hay molestias acuda a su médico.

### INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN Y RENDIMIENTO.

- Limpie las grietas dejándolas libres de polvo, grasa y falsa adherencia.
- Aplicar una capa de sellador Imperio, y posteriormente proceder a rellenar con cemento plástico sobre todas las grietas empareje con una espátula de preferencia para mejor acabado.
- Lave inmediatamente con agua los utensilios y equipo de aplicación.

### RENDIMIENTO.

Dependiendo de la irregularidad de la superficie y del tamaño de las grietas, el rendimiento puede ser variable.

### PRESENTACIONES

- 1 lt
- Galón.
- Cubeta con 19lts

### COLOR DISPONIBLE:

- gris

### ALMACENAJE Y CADUCIDAD

- Almacenaje máximo para venta en anaquel: 2 años, en su embase original y en ambiente fresco.

### DATOS TECNICOS:

TIPO	VALOR
RESINA	ELASTOMERICA
VISCOSIDAD	145,000 A 170,000 cps
DENSIDAD	1.3 Kgs/lit (ASTM D1475)
PH	8 A 9.5
COLOR	GRIS
TOXICIDAD	NO TOXICO
SOLIDOS POR PESO	72 A 75% (ASTM D2369)
RENDIMIENTO	VARIABLE

**NOTAS:** los resultados obtenidos en la aplicación depende en gran medida del correcto uso del material, no diluirlo ni mezclarlo con otros productos, lea detenidamente las instrucciones de uso. Realice pruebas de acuerdo a sus necesidades.

**Imperio**® Fabricado y Distribuido por: Distribuidora Imperio Térmico SA DE CV.